



28, avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN  
Tél : +33 (04).78.49.01.61 – Fax : +33 (04).78.49.12.59 - Email : sofiplast@sofiplast.fr

## *Fiche produit ASP 126*

### Informations générales :

- Excellente résistance aux agents chimiques
- Très bonne résistance aux intempéries, aux UV
- Excellente résistance diélectrique
- Excellente adhésion sur la plupart des substrats
- Très bonnes propriétés de réduction du bruit et d'amortissement
- Très bonne résistance aux chocs et aux impacts
- Température d'utilisation - 30°C à + 100°C
- Épaisseur du revêtement : de 150 à 400 microns en fonction des sollicitations
- Conforme aux spécifications FDA, BGA relatives aux revêtements à usage alimentaire
- Disponible dans de nombreuses teintes

### Applications :

- Notre revêtement **ASP 126** est utilisé sur les éléments de CONVOYAGE et MANUTENTION pour ses propriétés mécaniques, d'absorption acoustique ou diélectrique.
- Notre revêtement **ASP 126** est utilisé sur les organes de CONVOYAGE et STOCKAGE de matériaux non-métalliques afin d'éviter les rayures ou le marquage de leurs surfaces (balancelle, panier, grille, crochet, palette ...)
- Notre revêtement **ASP 126** est utilisé sur les éléments de STOCKAGE dans des ambiances extérieures ou corrosives.

Les renseignements de cette fiche ASP 126\_2011 sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent subir des variations en fonction des approvisionnements, de la nature et de la forme des pièces.