



28, avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : +33 (04).78.49.01.61 – Fax : +33 (04).78.49.12.59 - Email : sofiplast@sofiplast.fr

Ficha de producto AS 223

Informaciones generales :

- *Excelentes propiedades anti-adherentes*
- *Óptima Resistencia a la ABRASION*
- *Bajo coeficiente de fricción*
- *Excelente resistencia dieléctrica*
- *Óptima resistencia a las sustancias químicas, intemperies y rayos UV*
- *Temperatura de utilización de -240°C hasta +260°C*
- *Conforme con las especificaciones BGA, BSI y FDA relativas a los recubrimientos de uso ALIMENTICIO*
- *Temperatura de cocción entre 330°C y 400°C*
- *Espesor de film aconsejado : 26 micrones mínimo*

Aplicaciones :

- *Nuestro recubrimiento AS 223 a la vez oleóphobo e hidróphobo se utiliza en numerosos procesos de fabricación de productos adherentes como lo son los líquidos, pastas alimenticias, elastómeros, plásticos...*
- *Nuestro recubrimiento AS 223 se aplica sobre los equipos de MOLDEADO, ALMACENAMIENTO y COCCIÓN de estos mismo productos*
- *Nuestro recubrimiento AS 223 se aplica sobre los equipos que necesitan a la vez propiedades anti-adherentes y una protección a los líquidos o ambientes agresivos (bombas, válvulas, extractores, difusores, mezcladores...)*
- *Nuestro recubrimiento AS 223 se utilizar sobre diversos materiales que necesitan a la vez una resistencia química y dieléctrica*
- *Nuestro recubrimiento AS 223 se usa sobre cilindros, rodillos calentadores, tambores secadores, calandras para la industria del papel y textil*

Nuestro recubrimiento AS 223 le permitirá resolver simultáneamente la mayor parte de los problemas de adherencia, taponamiento, protección a la corrosión, reducirá el tiempo de mantenimiento y limpieza, aumentara la producción y alargara la vida útil de los equipos.

Los datos de esta ficha AS 223 10/12 son dados a título indicativo, pueden cambiar según los abastecimientos, la naturaleza y la forma de las piezas.