



28, avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN  
Tél : +33 (04).78.49.01.61 – Fax : +33 (04).78.49.12.59 - Email : [sofiplast@sofiplast.fr](mailto:sofiplast@sofiplast.fr)

## Ficha de producto AS 26

### Informaciones generales :

- *Excelentes propiedades anti-adherentes*
- *Óptima resistencia a la abrasión*
- *Bajo coeficiente de fricción*
- *Óptima resistencia dieléctrica*
- *Óptima resistencia a las sustancias químicas, a las inclemencias del tiempo y a los rayos ultra-violetas*
- *Temperatura de utilización a partir de  $-240^{\circ}\text{C}$  hasta  $260^{\circ}\text{C}$*
- *Conforme con las especificaciones BGA y FDA relativas a los recubrimientos de uso ALIMENTICIO*
- *Temperatura de cocción entre  $330^{\circ}\text{C}$  y  $400^{\circ}\text{C}$*
- *Espesor del film seco : a partir de 40 hasta 100 micrones*

### Aplicaciones :

- *Nuestro recubrimiento AS 26, a la vez oleófobo e hidrófobo se utiliza en numerosos procesos de fabricación de productos adherentes como lo son los líquidos, pastas alimenticias, elastómeros, plásticos...*
- *Nuestro recubrimiento AS 26 se usa sobre los equipos TRANSPORTADORES, ALMACENAMIENTO y MOLDEADO*
- *Nuestro recubrimiento AS 26 se usa sobre los equipos que necesitan a la vez propiedades anti-adherentes y una protección a los ambientes y líquidos agresivos (bombas, válvulas, extractores, difusores, mezcladores...)*
- *Nuestro recubrimiento AS 26 se usa sobre varios materiales que necesitan a la vez una resistencia química y dieléctrica (sonda, tenazas, azas, etc.)*
- *Nuestro recubrimiento AS 26 se aplica sobre los rodillos de la industria de papel y textil*

*Nuestro recubrimiento AS 26 le permitirá resolver la mayor parte del tiempo los problemas de adherencia, taponamiento, protección a la corrosión, reducirá el tiempo de mantenimiento y limpieza, aumentando así la productividad y alargando la vida útil de los equipos...*

Los datos de esta ficha AS 26 10/12 son dados a título indicativo, pueden cambiar según los abastecimientos, la naturaleza y la forma de las piezas.