



28, avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : +33 (04).78.49.01.61 – Fax : +33 (04).78.49.12.59 - Email : sofiplast@sofiplast.fr

Ficha de producto ASP 126

Informaciones generales :

- Excelente resistencia a los agentes químicos
- Buena resistencia a la intemperie, y rayos UV
- Excelente resistencia dielectrica
- Excelente adherencia a la mayoría de los sustratos
- Buenas propiedades de reducción y amortización de ruido
- Buena resistencia a los golpes e impactos
- Temperatura de utilización - 30°C à + 100°C
- Espesor del recubrimiento : 150 a 400 micras en función de la necesidad del cliente
- Conforme con las especificaciones BGA, BSI, FDA relativas a los recubrimientos de uso ALIMENTICIO
- Disponible en varios colores

Aplicaciones:

- Nuestro recubrimiento **ASP 126** es utilizado sobre los elementos de TRANSPORTE y MANTENIMIENTO por sus propiedades mecánicas, de absorción acústica o dieléctrica
- Notre recubrimiento **ASP 126** es utilizado en los equipos de TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO de materiales no metálicos para evitar rayaduras o marcas sobre sus superficies (crochet, palette....)
- Nuestro recubrimiento **ASP 126** es utilizado sobre los elementos de ALMACENAMIENTO en ambientes exteriores o corrosivos.

Los datos de esta ficha ASP 126_2011 son datos a título indicativo, pueden cambiar según los aprovisionamientos, la naturaleza y la forma de las piezas.