



DONNÉES TECHNIQUES SP 5044

Notre revêtement **SP 5044** vous permettra de résoudre la plupart de vos problèmes d'adhérence, de colmatage et donc de dysfonctionnement, de réduire vos temps d'entretien et de nettoyage, d'augmenter vos cadences de fabrication, d'améliorer la longévité de vos équipements ...



PROPRIÉTÉS

- ▲ Excellents attributs **ANTI-ADHERENTS**
- ▲ Faible coefficient de frottement
- ▲ Bonne résistance à l'ABRASION
- ▲ Température d'utilisation de - 10°C à + 260°C
- ▲ Bonne résistance à divers agents chimiques
- ▲ Conforme aux spécifications européennes relatives aux revêtements en contact avec les aliments
- ▲ Température de cuisson entre 400°C et 425°C
- ▲ Épaisseur de film sec : 30 à 40 microns



EXEMPLES

Notre revêtement **SP 5044** est utilisé sur différents types de produits

- ☆ Organes de CUISSON (moule, plaque, filet, grill ...), STOCKAGE (cuve, trémie, réservoir) ou CONVOYAGE de diverses denrées alimentaires ...
- ☆ Ustensiles à usage alimentaire afin de faciliter le démoulage (cylindre découpoir, plaque, moule, empreinte) et le nettoyage (huile, graisse, pâte...)
- ☆ Ustensiles domestiques à usage culinaire (poêle, casserole, cocotte, spatule ...)

Les renseignements de cette fiche SP 5044_2021 sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent subir des variations en fonction des approvisionnements, de la nature et de la forme des pièces.